

Felpa Con Cappuccio - Cartamodello #2867

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa/media in colori contrastanti o simili (tessuto footer).

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; Superiore margine di cucitura della tasca - 2 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
3. Manica centrale - 2 pezzi
4. Tasca - 2 pezzi
5. Cappuccio - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Davanti laterale - 2 pezzi
2. Manica davanti - 2 pezzi
3. Manica dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare il bordo superiore della tasca. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare; piegare verso l'interno i bordi aperti e stirare sul rovescio. Posizionare la tasca sul davanti laterale secondo i riferimenti e impunturare.
3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
4. Stirare abbonature a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Appuntare abbonature sul lato diritto davanti e cucire. Fare dei tagli obliqui agli angoli sul davanti. Piegare abbonature sul rovescio e raddrizzare. Appuntare la linguetta destra sulla linguetta sinistra, fissare l'angolo inferiore con una linea di punto doppio dal rovescio. Sorfilare e stirare. Fare le asole e cucire i bottoni sulla linguetta.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare i cappucci insieme lato diritto contro lato diritto e cucire. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Sorfilare il bordo esterno. Piegare il margine di cucitura sul lato rovescio e impunturare. Cucire il cappuccio nello scollo, sorfilare e stirare.
7. Cucire le cuciture delle maniche, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola. Sorfilare e stirare.
8. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

