

Kleid Mit Freien Schultern Und Aufnähtaschen - Schnittmuster #2872

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
5 Knöpfe; Schnalle für Gürtel.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil — 2 Stück
4. Unteres Vorderteil — 2 Stück

- 5. Stehkragen - 2 Stück
- 6. Tasche - 2 Stück
- 7. Gürtelschlaufe - 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die Rückenmittennaht von der Halsausschnittkante bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Falten auf den oberen Vorderteilen legen und heften, das innere Teil von der Mitte falten. Den vertikalen Schnitt der nahtlosen Vorderblende versäubern, bügeln knopfleiste auf die linke Seite gemäß markierter Linie der vorderen Mittelbesätze. Das rechte Vorderteil an das linke Vorderteil stecken, am unteren Rand zusammenheften.
5. Die Nahtzugabe des Tascheneingangs mit Klebeflies verstärken. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Taschenöffnung entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband an die Kante der Taschenöffnung stecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Die mittlere und die unteren Kanten der Tasche versäubern, auf die linke Seite bügeln. Die Tasche gemäß der Markierungen auf den vorderen Rock stecken und absteppen. Die obere und die seitlichen Kanten der Tasche an die Kanten des Rocks heften.
6. Die mittlere Kante der unteren Vorderteile nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

9. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen, die Naht sollte genau an der markierten Nahtlinie beginnen und enden stehkragen. In Kurven einclipsen, stehkragen auf rechts drehen und bügeln. Den äußeren Stehkragen in den Ausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht des äußeren Stehkragens einsteppen.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil und am rechten Stehkragen anfertigen, knöpfe auf der linken seite annähen.
12. Eine längere Kante der Schlaufe versäubern. Die Schlaufe zu drei Lagen falten und an den längeren Seiten absteppen. Die Schlaufe in 2 Teile schneiden. An der Taille in der Nähe der Seitennähten Schlaufen absteppen.
13. Den Gürtel falten rechte Seiten zusammen und die längere Kante und eine kürzere Kante nähen. Ecken wegschneiden, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln. Fädeln Sie die Schnalle ein, falten Sie die nicht vernähte Kante des Gürtels unter und nähen Sie, um die Schnalle zu fixieren.

Technische Zeichnung:

