

Kleid Mit Ziernähten - Schnittmuster #2874

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz

7. Untere seitlicher vorderteil – 2 Stück
8. Ärmel – 2 Stück
9. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen). Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher an den seitlichen oberen Vorderteilen nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Die seitlichen oberen Vorderteile an das mittlere obere Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern, nach oben bügeln.
5. Die seitlichen unteren Vorderteile an das seitliche mittlere Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
6. Das obere Vorderteil an das untere Vorderteil nähen und dabei die Ecke des unteren Vorderteils einschneiden, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Schulternähte und Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragenenden und die Außenkante des Kragens nähen, beginnen und beenden sie den stich genau an der markierten nahtlinie. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen, in nahtzugaben einclipsen, bügeln sie zu kragen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und absteppen in Naht.
9. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
10. Den Saum des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Technische Zeichnung:

