

Sweatshirt Mit Falten Am Ärmel - Schnittmuster #2875

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit (Fußzeilenstoff).

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm. Alle anderen Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingssnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

- 5. Ärmel – 2 Stück
- 6. Manschette - 2 Stück
- 7. Kragen - 1 Stück

Empfehlung: Fertige Kragenstände und Bündchen aus Rippsrick in passender Breite können verwendet werden.

ANLEITUNG:

1. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
2. Seitliches Vorderteil und seitliches Rückenteil an den Ärmel nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln auf den Ärmel. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Seitenteile und Ärmel an das Vorderteil und Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Kragen zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen längs zur Hälfte legen und an den Halsausschnitt annähen, dabei leicht dehnen. Die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und an die untere Ärmelkante nähen, dabei leicht dehnen. Bügeln Sie zu ärmel und versäubern.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

