

## Sudadera Con Pliegues En La Manga - Patrón de costura #2875

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. ( tela de pie de página ).

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm. Todas las demás costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

#### Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas



- 5. Manga — 2 piezas
- 6. Puño - 2 piezas
- 7. Cuello - 1 pieza

Consejo: Se pueden utilizar cuello tipo tira y puños confeccionados en punto canalé del ancho necesario.

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
2. Coser el delantero lateral y la espalda lateral a la manga. Rematar los márgenes de costura y planchar en la manga. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. Coser las piezas laterales y las mangas al delantero y a la espalda. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
4. Coser el cuello en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el cuello por la mitad a lo largo y coserlo al escote, estirándolo ligeramente. Planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar.
5. Coser las costuras laterales al mismo tiempo con la costura de la manga. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y coser al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Planchar hacia manga y rematar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

