

## Sweat-Shirt Avec Plis À La Manche - Patron de couture #2875

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible ( tissu de pied de page ).

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Toutes les autres coutures 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli



4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche — 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces
7. Col - 1 pièce

Conseil: Il est possible d'utiliser une bande-collier et des poignets prêts à l'emploi en maille côtelée de la largeur souhaitée.

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
2. Coudre le devant latéral et le dos latéral à la manche. Surjeter les marges de couture et repasser sur la manche. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
3. Faire et faufiler les plis sur les manches. Coudre les pièces latérales et les manches au devant et au dos. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
4. Coudre le col dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le col en deux dans le sens de la longueur et le piquer à l'encolure en l'étirant légèrement. Repassez les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales en même temps avec la couture de la manche. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et coudre sur le bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement. Repasser vers manche et surjeter.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

