

## Felpa Con Pieghe Sulla Manica - Cartamodello #2875

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** maglia naturale/mista, elasticità bassa ( tessuto footer ).

**MARGINI DI CUCITURA:** margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Tutte le altre cuciture 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

### **Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:**

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi



3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi
7. Colletto - 1 pezzo

Consiglio: È possibile utilizzare colletto e polsini pronti in maglia a costine della larghezza desiderata.

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
2. Cucire il davanti laterale e il dietro laterale alla manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sulla manica. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Realizzare e imbastire le pieghe sulle maniche. Cucire i pezzi laterali e le maniche al davanti e al dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
4. Cucire il colletto ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il colletto a metà nel senso della lunghezza e cucirlo allo scollo, tendendolo leggermente. Stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali contemporaneamente alla cucitura della manica. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e cucire al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola. Stirare i margini di cucitura verso manica e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

