

Trägerkleid - Schnittmuster #2876

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

- 7. Rückenbesatz - 2 Stück
- 8. Vorderer Besatz - 1 Stück
- 9. Träger - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Rückenbesatz - 2 Stück
- 2. Vorderer Besatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Kellerfalten auf dem unteren Rückenteil anlegen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln, versäubern.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
6. Kellerfalten auf dem unteren Vorderteil anlegen und heften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Seitenkanten der Besätze vernähen, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante. Den Besatz rechts auf rechts an das Kleidungsstück stecken und die Halsausschnittkante des Vorderteils sowie die oberen Kanten des Rückenteils und des Armlochs nähen, dabei den Bereich der Schulternaht des Vorderteils aussparen. In Kurven einclipsen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Nähen Sie es an den Seitennähten und am Reißverschlussband fest.
9. Zusammenstecken Träger der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und entlang der längeren Kante nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Nahtzugaben der Schulternaht des Vorderteils und des Besatzes nach innen falten, den Träger in die Öffnung stecken und absteppen.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
11. Zieh das Kleid an, Länge der Träger anpassen. Unterkanten versäubern und von Hand nähen am Rückenteil.
12. Nähen dekorative Knöpfe am Vorderteil.

Technische Zeichnung:

