

Giacca Con Cappuccio - Cartamodello #2877

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a impermeabili, ecopelle o pelle naturale.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; cerniera separabile; il cordoncino decorativo; 2 occhielli; 2 tappi terminali per cordone; 2 cerniere non divisibili per le tasche.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi



5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Cappuccio - 2 pezzi
8. Cappuccio centrale - 1 pezzo
9. Paramontura del cappuccio - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Paramontura del cappuccio - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Fodera del cappuccio - 2 pezzi
5. Cappuccio centrale - 1 pezzo
6. Grande tasca - 2 pezzi
7. Piccola tasca - 2 pezzi

La fodera del dietro viene tagliata utilizzando le pezzi del cartamodello per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Marcare la posizione delle tasche con linee parallele. Tagliare l'entrata. Praticare tagli diagonali a 1-1,5 cm dalla fine della fente marcata. Girare i margini di cucitura verso il lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi. Appuntare la cerniera sotto l'apertura in modo che si vedano i denti e cucire. Cucire il lato diritto della fodera al lato rovescio del nastro della cerniera. Cucire i bordi della fodera.
3. Cucire il carre del davanti al davanti. Stirare i margini di cucitura verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5-0.7 cm dalla cucitura.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Cucire le maniche al capo, stirare i margini di cucitura verso la manica. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro.
6. Cucire i cappucci laterali al cappuccio centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale. Applicare gli occhielli sul cappuccio.

7. Cucire il cappuccio nello scollo, stirare aperti i margini di cucitura.
8. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le parti del cappuccio dalla fodera alla parte centrale, stirare le cuciture sulla parte centrale. Cucire la paramontura alla fodera del cappuccio, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Cucire il cappuccio nello scollo delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
9. Appuntare le paramonture davanti centrali e la cappuccio al pezzo principale lato diritto contro lato diritto e cucire intorno al bordo esterno dei paramontura del davanti centrale e del cappuccio, inserendo la cerniera. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Imbastire insieme i margini di cucitura della cucitura del cappuccio. Cucire una cucitura di fissaggio lungo il bordo del centro davanti a 0.5-0.7 dal bordo. Cucire una cucitura di fissaggio lungo il bordo esterno del cappuccio, formando un tunnel.
10. Cucire le parti della fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Cucire la fodera alla paramontura, alle paramonture centrali del davanti, al bordo inferiore della giacca. Girare il capo al diritto attraverso l'apertura tecnica. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica attraverso l'apertura, stirare la cucitura. Cucire chiusa l'apertura. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo l'orlo della giacca a 2 cm dal bordo.
11. Infilare il cordoncino nel tunnel, fissare le cappette per cordino.

DISEGNO TECNICO:

