

## Poncho Mit Gürtel - Schnittmuster #2879

Stoffempfehlungen: Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

*Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.*



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

*Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.*

*Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.*

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Gürtel - 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Gürtel - 1 Stück am Falz

Empfehlung: Sie können auch einen fertigen Gürtel verwenden.

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln.
3. Knopflöcher für den Gürtel arbeiten.
4. Nähen Schulternähte, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Zusammenstecken stehkragen rechts auf rechts und die Kragendenen und die Außenkante des Kragens nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln.
6. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, Kanten anpassen und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt, gleichzeitig den Kragen einführen. In Nahtzugaben einclipsen, Teile begradigen und bügeln.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern und auf die linke seite bügeln. Den vorderen Mittelbesatz an die vordere Mittelecke nähen, Ecke wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Absteppen untere Nahtzugabe.
8. Ein Knopfloch anfertigen am Vorderteil und einen knopf annähen.

## **Technische Zeichnung:**

