

## Poncho Con Cinturón - Patrón de costura #2879

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Cinturón - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Cinturón - 1 pieza en pliegue

Consejo: También puedes usar un cinturón listo.

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar la costura abierta.
3. Hacer los ojales para el cinturón.
4. Coser costuras de los hombros, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Juntar con alfileres cuellos de soporte lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Recorta las esquinas, girar a la derecha y planchar.
6. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas centrales delanteras a la prenda, con los lados derechos juntos, ajustar los bordes y coser de las vistas frontales centrales y escote, al mismo tiempo insertando el collar. Hacer cortes en los márgenes de costura, enderezar las piezas y planchar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda y planchar sobre el revés. Coser la vista delantera central a la esquina delantera central, recortar esquina, girar a la derecha y planchar. Pespuntear inferior margen de costura.
8. Hacer un ojal en el delantero y coser un botón.

## **Dibujo técnico:**

