

Poncho Con Cintura - Cartamodello #2879

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Cintura - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Collo alto - 1 pezzo
4. Cintura - 1 pezzo con piega

Consiglio: Può anche usare una cintura pronta.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare aperto.
3. Eseguire le asole per la cintura.
4. Cucire cuciture delle spalle, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Appuntare insieme colli alti lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare.
6. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture davanti centrali al capo, dritto contro dritto, aggiustare i bordi e cucire delle paramonture frontali centrali e scolfo, inserendo il collo. Intagliare i margini di cucitura, raddrizzare le pezzi e stirare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo e stirare sul rovescio. Cucire la paramontura centrale del davanti all'angolo centrale del davanti, tagliare via l'angolo, girare al diritto e stirare. Impunturare inferiore margine di cucitura.
8. Realizzare un'asola sul davanti e cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

