

## Bluse Mit Passe Und Gefälteltem Stehkragen - Schnittmuster #2880

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und Saum des Ärmels – 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 1 Stück am Falz
3. Passe – 2 Stück
4. Ärmel – 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, den inneren teil der taillenabnäher zur mitte hin bügeln, den inneren teil der brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die innere Kante des vorderen Besatzes versäubern. Den vorderen Besatz und die Vorderteilpasse rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Kurven einclipsen, das Teil auf rechts drehen, bügeln. Die rechte Passe auf die linke Passe stecken, am unteren Rand zusammenheften. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die Schulternähte nähen, dabei den vorderen Besatz zurückklappen und die Nahtzugabe der Schulternaht an der Passe einschneiden, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den Stehkragen in den Halsausschnitt des Rückenteils nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen.
5. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von der Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Den Reißverschluss annähen, beginnend an der oberen Kante des Stehkragens.
6. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, in die Ecken des vorderen Besatzes einschneidend, die Naht auseinander bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen Besätze, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die mittlere Kante des inneren Stehkragens nach innen umschlagen und von Hand am Reißverschlussband annähen. Die Schulternähte der vorderen Mittelbesätze mit Kettnähten an die Schulternähte des Kleidungsstücks nähen.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum der Ärmel versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

**Technische Zeichnung:**

