

Blusa Con Canesú Y Cuello Alto Con Pliegues - Patrón de costura #2880

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda y en el delantero, planche la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planche la parte interior de las pinzas del busto hacia la parte superior.
3. Sobrehilar el borde interior de la vista delantera. Sujetar con alfileres la vista delantera y el canesú delantero derecho con derecho y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, voltear la pieza por el derecho, planchar. Fijar el canesú derecho al canesú izquierdo, hilvanar juntos a lo largo del borde inferior. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser las costuras de hombro, doblando la vista delantera y haciendo piquetes en el margen de costura del hombro en el canesú, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser el cuello alto en el escote de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte.
5. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcado hasta el fondo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera comenzando desde el borde superior del cuello alto.
6. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, haciendo piquetes en las esquinas de la vista delantera, planchar la costura aparte. Coser el cuello alto al escote vistas, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Doblar hacia dentro el borde central del cuello alto interior y coserlo a mano a la cinta de la cremallera. Coser las costuras de los hombros de las vistas centrales del frente a las costuras de los hombros de la prenda.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser la costura de la manga, rematar et planchar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Serge el dobladillo de la prenda y el dobladillo de las mangas, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

