

Zweireihiges Ärmelloses Kleid - Schnittmuster #2878

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim
Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt
werden!

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück

2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
4. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
8. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die äußere Kante der linken vorderen Mitte versäubern. Das linke mittlere Vorderteil an das linke seitliche Vorderteil nähen. Nahtzugaben in der Nähe der unteren Markierung einschneiden, versäubern, im oberen Bereich zur Mitte bügeln und im unteren Bereich zur Seitenkante bügeln. Absteppen entlang der Falte an 0.1 cm. Die Prinzessnaht am rechten Vorderteil nähen (das rechte mittlere Vorderteil an das rechte seitliche Vorderteil nähen), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
5. Die Außenkante des linken vorderen Mittelbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und von Hand entlang der Schulterkante und der unteren Kante an das Hauptteil nähen. Zierstich nähen an 0.1 cm entlang des Halsausschnitts.
6. Die äußere Kante des rechten mittleren Vorderteilbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen und der vorderen Mittelbesätze. In Nahtzugaben einclippen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und von Hand entlang der Schulterkante und der unteren Kante an das Hauptteil nähen. Zierstich nähen an 0.1 cm entlang des Halsausschnitts und der vorderen Mittelbesätze.
7. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen. Das linke Vorderteil zwischen den Markierungen an die innere Seite des rechten Besatzes der vorderen Mitte nähen, die naht bügeln. Das rechte Vorderteil von der Halsausschnittkante bis zur unteren Markierung auf das linke

Vorderteil absteppen.

8. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Genau an der markierten Linie der Schulternaht mit dem Nähen beginnen und enden. In Kurven einclipsen.

9. Nähen Schulternähte, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Mittelkante des Besatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen.

10. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

11. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

13. Nähen nach Markierungen dekorative Knöpfe am rechten Vorderteil.

Technische Zeichnung:

