

## Blusa De Diseño - Patrón de costura #2887

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 cremallera invisible.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 1.5 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda izquierdo - 1 pieza
2. Espalda derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza
4. Delantero derecho - 1 pieza
5. Delantero inferior - 1 pieza
6. Vista derecho - 1 pieza
7. Vista izquierdo - 1 pieza

## 8. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista derecho - 1 pieza
3. Vista izquierdo - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
4. Rematar el borde exterior de la vista delantera. Sujeta con alfileres las vistas a la pieza delantera, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar.
5. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero inferior.
6. Hacer piquetes en el margen de costura cerca de la marca en el borde inferior del delantero derecho. Rematar, doblar por dentro y pespuntear la zona decorativa desde la marca hasta la costura lateral derecha.
7. Sujetar con alfileres el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y coser a lo largo del borde inferior desde la costura lateral izquierda hasta la marca. Coser el delantero superior al delantero inferior, doblando la pieza decorativa del delantero derecho. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
8. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde lateral del delantero derecho decorativo y hacer fruncidos. Usted también puede hacer pliegues como desee. Hilvanar los frentes juntos a lo largo del borde lateral.
9. Serge los bordes exteriores de las caras del escote trasero. Sujeta con alfileres las vistas a la pieza de la espalda, con los lados derechos juntos y coser escote. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada del borde del hombro.
10. Coser las costuras de hombro, colocando el delantero entre la espalda y la vista trasera. Rematar los márgenes de costura. Enderezar piezas y planchar.
11. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
12. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

