

Kleid Mit Wasserfallausschnitt - Schnittmuster #2881

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Ärmel - 2 Stück
5. Leiste - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

- 7. Manschette – 4 Stück
- 8. Stehkragen – 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Kragen – 1 Stück
- 2. Manschette – 2 Stück
- 3. Stehkragen – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die hintere Mittelnaht von oben bis zur Reißverschlussmarkierung und von der unteren Markierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Zusammenstecken knopfleisten rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Teile begradigen und bügeln. Äußere Knopfleiste an Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe der inneren Knopfleiste nach innen falten und in die Naht des Oberteils steppen knopfleisten.
4. Abnäher am unteren Vorderteil annähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
7. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln.
8. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und die längere Seite und zwei kürzere Seiten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie manschetten. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter auf die linke Seite und absteppen in Naht. Manschette nach oben klappen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Empfehlung: Es wird empfohlen, dieses Kleid mit einem Gürtel zu tragen.

Technische Zeichnung:

