

Vestido Con Pliegues En La Falda - Patrón de costura #2882

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; botón decorativo.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Vista del escote delantero — 2 piezas
6. Vista del escote trasero — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las pinzas en la parte superior de la espalda y en la parte inferior de la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar márgenes de costura hacia abajo, rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser las pinzas de busto en los delanteros superiores, planchar la parte interior hacia el centro. Formar el pliegue superior y coser a lo largo de la línea marcada. Hacer piquetes en la esquina del margen de costura, dirigir la parte interior del pliegue hacia abajo.
5. Rematar el borde exterior de las vistas del escote delantero. Sujetar con alfileres la vista a la pieza principal derecho con derecho y coser alrededor del escote y la esquina hasta la costura del centro. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar esquina, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
6. Sujetar con alfileres los delanteros superiores derecho con derecho, doblando las vistas hacia afuera y alineando la costura central en línea recta. Coser de forma continua la costura central del delantero superior y la costura central de las vistas, planchar la costura aparte y rematar. Doblar la vista hacia el lado revés, hilvanar a la costura central.
7. Cortar las pinzas en los delanteros inferiores hasta el pliegue. Hacer y hilvanar pliegues, doblar la parte interior hacia arriba. Coser pinzas, rematar, planchar la parte interna hacia el centro. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
8. Rematar el borde exterior de la vista de escote espalda. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Empezar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de la costura del hombro. Hacer pequeños cortes en curvas.
9. Coser costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera., planchar las costuras hacia atrás y rematar. Convierta las vistas en el reverso y planchar. Coser a mano el borde central de la vista a la cinta de la cremallera.
10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de

costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

11. Cosa las costuras laterales de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
13. Coser el botón decorativo según la marca, uniendo las partes superiores derecha e izquierda del delantero.

Dibujo técnico:

