

Ärmelloses Zweireihiges Kleid - Schnittmuster #2883

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe; 2 Innenknöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
3. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
4. Seitliche Vorderenteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
5. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Die inneren Knopfschlaufen am rechten Besatz der vorderen Mitte anfertigen. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen und Halsausschnitt. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, die Teile auf rechts drehen, bügeln.
9. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher machen und Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

