

Vestido Cruzado Sin Mangas - Patrón de costura #2883

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones; 2 botones internos.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
4. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
5. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Hacer los presillas interiores en la vista derecha del centro delantero. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser el borde delantero central y escote. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar las piezas al derecho, planchar.
9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales y coser botones.

Dibujo técnico:

