

Kleid Mit Stehkragen - Schnittmuster #2899

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Kleidersaum und Ärmelsaum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Stehkragen - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von oben bis zur Reißverschlussmarkierung und von der unteren Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln, den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln.
5. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und seine Länge soll gleich sein 90-100 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten rechte Seite raus und bügeln, die längeren Kanten zur Mitte hin falten und bügeln. Nähen Sie einen Zierstich. In zwei gleiche Teile schneiden.
6. Die äußere Kante des Halsausschnitts des Vorderteils versäubern. Den Besatz des Halsausschnitts des Vorderteils und das Vorderteil rechts auf rechts legen und den Dekolletéausschnitt nähen, dabei die Zierschnur einlegen. Schneiden Sie Ecken weg und machen Sie kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang von Rundungen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Eine dekorative Sicherungsnah entlang des Dekolletéausschnitts nähen. Die Nahtzugaben des Halsausschnitts und des Besatzes zusammenheften. In Zukunft als ein Teil behandeln.
7. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen ober. und seitliche Kante, die Naht sollte genau an der markierten Nahtlinie beginnen und enden. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen und bügeln.
9. Den äußeren Stehkragen in den hinteren Halsausschnitt und in den vorderen Halsausschnitt einnähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht des äußeren Stehkragens einsteppen.
10. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
11. Ärmelnaht nähen, nähte versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.

12. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

