

## Robe Avec Col Montant - Patron de couture #2899

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour  
l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche — 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Col montant - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.

3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture du milieu dos du haut jusqu'au repère de la fermeture à glissière et du repère inférieur jusqu'à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

4. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces du buste vers le haut, repassez la partie intérieure des pinces de la taille vers le centre.

5. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et sa longueur doit être égale à 90-100 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser, rabattre les bords les plus longs vers le centre et repasser. Coudre un point décoratif. Couper en deux parties égales.

6. Surfiler le bord extérieur de l'encolure du devant. Placer la parementure d'encolure du devant et le devant endroit contre endroit et coudre le décolleté en insérant le cordon décoratif. Coupez les coins et faites de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre une piqûre décorative de maintien le long du décolleté. Fixer ensemble les valeurs de couture de l'encolure et de la parementure. Traiter comme une seule pièce à l'avenir.

7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

8. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre supér. et lateraux bords, commencer et terminer la couture exactement au niveau de la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col montant à l'endroit et repasser.

9. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure arrière et dans l'encolure avant, repasser sur les marges de couture vers col montant. Pliez sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquez dans la couture du col montant extérieur.

10. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.

11. Coudre la couture des manches, surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

