

## Bluse Mit Korsettimitat - Schnittmuster #2897

Stoffempfehlungen: Blusen- und Kostümstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm. Saumzugabe der unteren Kante des Rückenteils - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

Hauptstoff:

1. Unteres Vorderteil - 2 Stück
2. Vorderes Schößchen - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Hinteres Schößchen - 1 Stück
5. Klappe - 2 Stück
6. Taschenrahmen - 4 Stück

Futterstoff:

1. Kleine taschenbeutel - 2 Stück
2. Große taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Taschenrahmen - 4 Stück
5. Klappe - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Die Teile und den angeschnittenen Besatz an den oberen und unteren Vorderteilen mit Bügeleinlage verstärken.
2. Abnäher auf Rückenteil nähen, Den inneren Teil des Abnehmers ausschneiden auf 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern.
3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Das Schößchenteil des Rückenteils an das Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
4. Position der Tasche markieren. Taschenrahmen in der Mitte falten, linke Seite nach außen und bügeln. Markieren Sie die Nahtlinie auf dem Besatz der Tasche parallel zur Faltlinie des Besatzes. Markieren Sie eine zusätzliche Linie auf der Taschenklappe, um sie parallel zur Oberkante der Taschenklappe anzunähen. Überprüfen Sie dabei die Breite der Taschenklappe entlang der gesamten Länge. Zum Annähen der Taschenpatte und der Taschenbesätze weitere Linien parallel zum Tascheneingriff anzeichnen. Taschenfutter an Taschenklappe nähen. Nähen Besätze zu Vorderteil. Beenden Sie das Nähen an den Führungslinien, die Sie in der Nähe der Taschen markiert haben. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Nähens der Besätze auf der linken Seite (Die Stichlinien sollten parallel sein). Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Besätze durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen, passen Sie die Enden der Besätze so an, dass die gepressten Faltlinien der Besätze aufeinander treffen. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Klappe in die Tasche einsetzen und an den oberen Taschenbesatz nähen. Unteres Futterteil der Tasche auf die Naht des unteren Besatzes stecken und in die Naht einsteppen;

Taschenfutter zuschneiden und nähen.

5. Abnäher auf das Vorderteil nähen, Den inneren Teil des Abnehmers ausschneiden auf 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.

6. Die äußere Kante des Saumbesatzes versäubern. Das Schößchenteil des Vorderteils und den Saumbesatz rechts auf rechts legen und die geformte untere Kante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.

7. Die äußere Nahtzugabe der angeschnittenen Leiste des Vorderteils versäubern. Die Schößchenteile des Vorderteils an den oberen Teil des Kleidungsstücks nähen, dabei die Naht mit dem angeschnittenen Besatz des Vorderteils umschließen. Bügeln Nahtzugaben nach oben, versäubern. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden. Nähen Sie einen Zierstich entlang der mittleren Vorderkante.

8. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

9. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Nahtzugaben kürzen, den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, gleichzeitig den Kragen einführen. Beginnen und beenden Sie die Naht genau an der markierten Naht des Stehkragens in Halsausschnitt. Nahtzugaben kürzen, stehkragen auf rechts drehen und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die nahtzugabe des inneren stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.

10. Die unteren Kanten des Rückenteils versäubern. Die Seitenkanten nähen, dabei die Naht mit der Nahtzugabe des Rückenteils umschließen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Die untere Nahtzugabe des Rückenteils aufsteppen.

11. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Naht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm vom Rand. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.

12. Manschetten längs halbieren rechte Seiten zusammen und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

13. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

**Technische Zeichnung:**

