

Blusa Con Imitación De Corsé - Patrón de costura #2897

Recomendaciones sobre la tela: telas para blusas y trajes de fibras naturales o mezcladas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm.

Margen de dobladillo del borde inferior de la espalda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal 1:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Delantero superior - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas

Tela principal:

1. Delantero inferior - 2 piezas
2. Péplum delantero - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Péplum espalda - 1 pieza
5. Solapa - 2 piezas
6. Marco de bolsillo - 4 piezas

Tela de forro:

1. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas
2. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Marco de bolsillo - 4 piezas
5. Solapa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Entretelar las piezas y la vista integrada en las partes superiores e inferiores del delantero.
2. Coser pinzas en la espalda, cortar la parte interior de la pinza dejando 1 cm, planchar hacia el centro y rematar.
3. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Rematar y planchar hacia abajo. Coser el péplum de la espalda a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
4. Marque la posición del bolsillo. Doblar el marco del bolsillo por la mitad, con los lados revés juntos y planchar. Marque la línea de puntada en la vista del bolsillo, paralela a la línea de doblez del la vista. Marque una línea adicional en la solapa del bolsillo para coserla paralela al borde superior de la solapa del bolsillo, verificando el ancho de la solapa del bolsillo en todo momento. Marque líneas adicionales paralelas a la abertura del bolsillo para coser la solapa del bolsillo y las vistas del bolsillo. Coser el forro del bolsillo a la solapa del bolsillo. Coser vistas a delantero. Termine de coser en las líneas de guía que marcó cerca de los bolsillos. Compruebe la precisión de coser las vistas en el revés (las líneas de puntada deben ser paralelas). Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar las vistas hacia el revés a través de la abertura resultante, enderece los bordes, ajuste los extremos de las vistas de modo que las líneas de pliegue prensadas de las vistas se encuentren entre sí. Cosa líneas de respunpear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Inserte la solapa en el bolsillo y cóselo a la vista del bolsillo superior. Sujeta con alfileres el trozo del forro inferior del bolsillo a la costura de la vista inferior y hacer un respunpear en la costura; recortar y coser el forro del bolsillo.

5. Coser pinzas en el delantero, cortar la parte interior de la pinza dejando 1 cm, planchar hacia el centro y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
6. Sobrehilar el borde exterior de la vista del bajo. Colocar el péplum del delantero y la vista del bajo derecho con derecho y coser el borde inferior con forma. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
7. Sobrehilar el margen de costura exterior de la tapeta integrada del delantero. Coser el péplum del delantero a la parte superior de la prenda envolviendo la costura con la vista integrada del delantero. Planchar márgenes de costura hacia arriba, rematar. Girar la vista frontal central hacia el lado revés. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero central.
8. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser extremos y el borde exterior del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el collar hacia afuera, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser, al mismo tiempo insertando el collar. Comience y deje de coser exactamente en la costura marcada del cuello del soporte en escote. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por debajo del margen de costura del cuello alto interior y pespuntear en la costura.
10. Sobrehilar los bordes inferiores de la espalda. Coser los bordes laterales envolviendo la costura con el margen de costura de la espalda. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Pespuntear el margen de costura inferior de la espalda.
11. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura desde la sisa hasta la marca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm desde el borde. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
12. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
13. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

