

## Camicetta Con Imitazione Di Corsetto - Cartamodello #2897

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti per camicette e completi in fibre naturali o miste.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutti i margini di cucitura - 1.0 cm. Margine dell'orlo del bordo inferiore del dietro - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale 1:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Davanti superiore - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

Tessuto principale:

1. Davanti inferiore - 2 pezzi
2. Peplo del davanti - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Peplo del dietro - 1 pezzo
5. Pattina - 2 pezzi
6. Telaio della tasca - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Piccola tasca - 2 pezzi
2. Grande tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Telaio della tasca - 4 pezzi
5. Pattina - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Rinforzare con fliselina i pezzi e la paramontura integrata sulle parti superiori e inferiori del davanti.
2. Cucire le pince sul dietro, tagliare via la parte inferiore della pince lasciando 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare.
3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Soprefilare e stirare verso il basso. Cucire il peplo del dietro al dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
4. Marcare la posizione della tasca. Piegare il profilo della tasca a metà, rovescio contro rovescio e stirare. Marcare la linea di cucitura sulla paramontura della tasca parallela alla linea di piegatura della paramontura. Marcare una linea aggiuntiva sulla patta della tasca per cucirla parallela al bordo superiore della patta, verificando la larghezza della patta per tutta la lunghezza. Marcare linee aggiuntive parallele all'apertura della tasca per cucire la patta della tasca e le paramonture della tasca. Cucire la fodera della tasca alla patta della tasca. Cucire paramonture a davanti. Terminare le cuciture alle linee guida segnate vicino alle tasche. Controllare la precisione della cucitura delle paramonture sul rovescio (le linee di cucitura devono essere parallele). Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare le paramonture sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, aggiustare le estremità delle paramonture in modo che le linee di piega stirate delle paramonture si incontrino. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Inserire la patta nella tasca e cucirla alla paramontura superiore della tasca. Appuntare il forro inferiore della tasca sulla cucitura della paramontura inferiore e impunturare nella cucitura; rifilare e cucire il forro della tasca.

5. Cucire le pinces sul davanti, tagliare via la parte interiore della pinces lasciando 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
6. Rifinire con tagliacuci il bordo esterno della paramontura dell'orlo. Posizionare il peplò del davanti e la paramontura dell'orlo diritto contro diritto e cucire il bordo inferiore sagomato. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
7. Rifinire con tagliacuci il margine di cucitura esterno della linguetta integrata del davanti. Cucire il peplò del davanti alla parte superiore del capo avvolgendo la cucitura con la paramontura integrata del davanti. Stirare margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo il bordo centrale davanti.
8. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità e caduta del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire, inserendo il collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla cucitura marcata del collo alto in scalfò. Cortare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
10. Rifinire con tagliacuci i bordi inferiori del dietro. Cucire i bordi laterali avvolgendo la cucitura con il margine di cucitura del dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Impunturare il margine di cucitura inferiore del dietro.
11. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura dallo scalfò fino alla marcatura dell'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm dal bordo. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
12. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
13. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

## **DISEGNO TECNICO:**

