

Kleid Mit Rüschen - Schnittmuster #2895

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 11 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Mittleres Vorderteil – 2 Stück
8. Unteres Vorderteil – 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
11. Leiste – 2 Stück
12. Vorderer Volant – 2 Stück
13. Volant ober. – 2 Stück
14. Mittlerer Volant - 2 Stück
15. Volant untere – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
3. Leiste - 2 Stück

Achtung! Die oberen, mittleren und unteren Volantteile werden ohne Schnittmuster zugeschnitten. Die Längen der Volants sind am Vorderteil angegeben.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die oberen, mittleren und unteren Volants zuschneiden. Die Länge ist auf dem Schnittmuster des mittleren Vorderteils angegeben. Breite 6 cm.
3. Die mittleren Kanten der oberen Rückenteile nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
4. Die Schulterkanten des hinteren Mittelteils und des vorderen Mittelteils zusammennähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schulternaht der Seitenteile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
6. Die äußere Nahtzugabe des Volants am Vorderteil versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kanten auch mit Schrägband oder dünnem Rollsaum versäubern, in diesem Fall schneiden Sie die Nahtzugabe ab.
7. Nähen Sie die Wiener Nähte auf Vorder- und Rückseite durchgehend, dabei den Volant in die Naht einsetzen. Naht versäubern und zur Mitte hin bügeln.
8. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Besätze auf die rechte Seite des Kleidungsstücks legen und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und die nähte bügeln.

Den Besatz an die Schulternähte nähen.

9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Die Seitenkanten der Oberteile nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Die Seitenkanten der mittleren und unteren Teile des Vorder- und Rückenteils nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

12. Die mittleren Kanten der Volants nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Die äußeren Nahtzugaben der Volants versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kanten auch mit Schrägband oder dünnem Rollsaum versäubern, in diesem Fall schneiden Sie die Nahtzugabe ab.

13. Entlang der oberen Kante der Volants eine Kräuselnäht mit lockerer Oberfadenspannung nähen und Raffungen machen. Den mittleren Teil des Kleides an den oberen Teil nähen, und gleichzeitig einfügen ober. volant. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Den mittleren und den unteren Teil des Kleides zusammennähen, dabei den mittleren Volant einsetzen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Den unteren Volant an das Kleid nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.

14. Die inneren Kanten der Leiste versäubern. Die äußere Kante der Leiste an die Kante der vorderen Mitte nähen. Bügeln Sie zu Knopfleiste. Blende auf die rechte Seite falten und nähen ober. und untere die Ecken. In Nahtzugaben einclipsen, die Knopfleiste falten auf die linke Seite und absteppen in Naht.

15. Knöpfe annähen und Knopflöcher machen.

Technische Zeichnung:

