

Vestito Con Volant - Cartamodello #2895

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 11 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro centrale - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Davanti laterale - 2 pezzi

7. Davanti centrale - 2 pezzi
8. Davanti inferiore - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
10. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
11. Linguetta - 2 pezzi
12. Volant del davanti - 2 pezzi
13. Volant superiore - 2 pezzi
14. Volant centrale - 2 pezzi
15. Volant inferiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
3. Linguetta - 2 pezzi

Attenzione! I pezzi dei volant superiore, centrale e inferiore si tagliano senza cartamodello. Le lunghezze dei volant sono indicate sul davanti.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Tagliare i volant superiore, centrale e inferiore. La lunghezza è indicata sul cartamodello della parte centrale del davanti. Larghezza 6 cm.
3. Cucire i bordi centrali delle parti superiori del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
4. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.
6. Rifinire con tagliacuci il margine di cucitura esterno del volant del davanti, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire i lati con sbieco o con cucitura a principessa sottile, in questo caso cortare i margini a 0,5 cm.
7. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il volant nella cucitura. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
8. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare le paramonture sul diritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare le

cuciture. Cucire la paramontura ai bordi delle spalle.

9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scallo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Cucire i bordi laterali delle parti superiori, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

12. Cucire i bordi laterali delle parti centrali e inferiori del davanti e del dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

12. Cucire i bordi centrali dei volant. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Rifinire con tagliacuci i margini di cucitura esterni dei volant, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire i lati con sbieco o con cucitura a principessa sottile, in questo caso cortare i margini a 0,5 cm.

13. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore dei volant con il filo superiore allentato e fare delle arricciature. Cucire la parte centrale dell'abito alla parte superiore, inserendo superiore volant. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire la parte centrale e la parte inferiore dell'abito, inserendo il volant centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire il volant inferiore all'abito. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.

14. Rifinire con tagliacuci i bordi interni della linguetta. Cucire il bordo esterno della linguetta al bordo del centro davanti. Stirare i margini di cucitura verso linguetta. Piegare la linguetta sul lato destro e cucire superiore e inferiore angoli. Intagliare i margini di cucitura, piegare la linguetta sul rovescio e impunturare nella cucitura di.

15. Cucire i bottoni e fare le asole.

DISEGNO TECNICO:

