

Blusa Con Volantes - Patrón de costura #2896

Recomendaciones sobre la tela: finas bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; hilo elástico.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Volante delantero - 2 piezas
5. Volante trasero — 1 pieza
6. Vista del escote delantero - 1 pieza
7. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda y en el delantero. Plancha la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planche la parte interior de las pinzas del busto hacia la parte superior.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser los bordes centrales de la espalda desde el borde del escote hasta la primera marca y desde la segunda marca hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser los bordes de los hombros de los volantes, planchar la costura aparte y rematar. Sobrehilar el borde exterior de los volantes, planchar sobre el revés y pespuntear. El borde exterior también puede acabarse con un dobladillo enrollado estrecho (antes de hacerlo, recortar el margen de costura) . Hacer piquetes en los márgenes de costura interiores de los volantes del delantero en la marca, colocarlos revés contra derecho sobre el delantero y fijarlos a lo largo de los bordes del escote y de los bordes centrales del delantero.
6. Coser la costura central en el delantero, planchar la costura aparte y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas y en la esquina del delantero, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Fijar a la prenda a lo largo de las costuras de hombro y de las costuras centrales.
9. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. (El borde inferior de la manga también puede acabarse con un dobladillo enrollado estrecho. Antes de hacerlo, recortar el margen de costura del borde inferior.) Coser a lo largo de la línea marcada utilizando hilo elástico.
10. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
11. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

