

Camicetta Con Volant - Cartamodello #2896

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; filo elastico.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Volant del davanti - 2 pezzi
5. Volant del dietro - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro e sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinces di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pinces del busto verso l'alto.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire i bordi centrali del dietro dal bordo dello scollo fino al primo segno e dal secondo segno fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire i bordi delle spalle dei balze, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Rifinire con tagliacuci il bordo esterno dei volant, stirare sul rovescio e impunturare. In alternativa, il bordo esterno può essere rifinito con un orlo arrotolato stretto (prima rifilare il margine di cucitura) . Incidere i margini di cucitura interni dei volant del davanti al segno, posizzionarli rovescio contro diritto sul davanti e fissarli lungo i bordi dello scollo e i bordi centrali del davanti.
6. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Incidere i margini di cucitura nelle parti arrotondate e nell'angolo del davanti, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Fissare al capo lungo le cuciture delle spalle e le cuciture centrali.
9. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. (Il bordo inferiore della manica può essere rifinito anche con un orlo arrotolato stretto. Prima rifilare il margine di cucitura del bordo inferiore.) Cucire lungo la linea segnata utilizzando filo elastico.
10. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

