

Ausgestellte Bluse - Schnittmuster #2893

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben – 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Manschette - 4 Stück
6. Leiste - 1 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Leiste - 1 Stück
3. Stehkragen - 2 Stück

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Den Bereich der angeschnittenen Leiste unter den Knopflöchern mit Bügeleinlage verstärken.
2. Verarbeitung der linken Vorderkante: Knopfleiste bügeln der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Leiste an das linke Vorderteil nähen, Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil bügeln.
Verarbeitung der rechten Vorderkante: Den äußeren Rand versäubern. Die Leiste entlang Linie 3 auf die linke Stoffseite bügeln. Knopflöcher machen. Die Leiste entlang der Vorderkantenlinie bügeln und dabei mit Linie 3 ausrichten. Eine dekorative Sicherungsnaht entlang der Vorderkante in der Breite der Leiste nähen.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
5. Die Manschetten zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken manschetten paarweise rechts auf rechts und nähen Unterkante. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Nähen manschetten zum Ärmel, Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil bügeln.
8. Bügeln Sie die untere Kante des Kleidungsstücks auf die linke Seite an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
9. Knöpfe an der linken Vorderkante annähen.

Technische Zeichnung:

