

Blusa Acampanada - Patrón de costura #2893

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1 cm.

Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza
4. Cuello - 2 piezas
5. Puño - 4 piezas
6. Tapeta - 1 pieza
7. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Tapeta - 1 pieza
3. Collar del soporte - 2 piezas

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva. Entretelar la zona de ojales de la tapeta integrada.
2. Acabado del borde izquierdo del delantero: Tapeta planchar por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Coser la tapeta al delantero izquierdo, rematar y planchar hacia la pieza principal.
Acabado del borde derecho del delantero: Rematar el borde exterior. Planchar la tapeta hacia el revés a lo largo de la línea 3. Hacer ojales. Planchar la tapeta a lo largo de la línea del borde delantero, alineándola con la línea 3. Coser una puntada decorativa de fijación a lo largo del borde delantero al ancho de la tapeta.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntear en la costura del cuello alto superior.
5. Coser los puños en anillo, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres puños por pares lados derechos juntos y coser borde inferior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser puños a la manga, rematar y planchar hacia la pieza principal.
8. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.
9. Coser los botones en el borde delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

