

## Camicetta Svasata - Cartamodello #2893

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti destro - 1 pezzo
3. Davanti sinistra - 1 pezzo
4. Colletto - 2 pezzi
5. Polsino - 4 pezzi
6. Linguetta - 1 pezzo

## 7. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Linguetta - 1 pezzo
3. Collo alto - 2 pezzi

**ATTENZIONE!** Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Rinforzare con fliselina la zona delle asole della linguetta integrata.
2. Rifinitura del bordo sinistro del davanti: Linguetta stirare a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Cucire la linguetta al davanti sinistro, sorfilare e stirare verso il pezzo principale.  
Rifinitura del bordo destro del davanti: Sorfilare il bordo esterno. Stirare la linguetta sul rovescio lungo la linea 3.
3. Fare le asole. Stirare la linguetta lungo la linea del bordo davanti, allineandola con la linea 3. Cucire una cucitura decorativa di fissaggio lungo il bordo davanti alla larghezza della linguetta.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.  
Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
5. Cucire i polsini ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme polsini a due a due lato diritto contro lato diritto e cucire bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire polsini alla manica, sorfilare e stirare verso il pezzo principale.
8. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
9. Cucire i bottoni sul bordo sinistro del davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

