

Vestido Con Falda Godet - Patrón de costura #2892

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda lateral inferior - 2 piezas
3. Espalda central inferior - 2 piezas
4. Delantero central superior - 1 pieza
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Inferior delantero lateral - 2 piezas
7. Delantero central inferior - 1 pieza

- 8. Manga - 2 piezas
- 9. Vista espalda - 2 piezas
- 10. Vista delantera - 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Vista espalda - 2 piezas
- 2. Vista delantera - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la parte superior de la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser las costuras princesa de la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser las costuras princesa de la parte inferior del delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser los bordes de hombro y laterales de las vistas de la espalda y del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Vistas voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés, enderezar y planchar. Fijar a los bordes de las sisas y a la cinta de la cremallera.
7. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y respuntear. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

