

Abito Con Gonna Godet - Cartamodello #2892

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbidi tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
3. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale superiore - 1 pezzo
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi

6. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
7. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo
8. Manica - 2 pezzi
9. Paramontura dietro - 2 pezzi
10. Paramontura davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro superiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le cuciture principessa della parte inferiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale dal segno della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire le cuciture principessa della parte inferiore del davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali delle paramonture del dietro e del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Paramonture rivoltare sul rovescio, raddrizzare e stirare. Fissare ai bordi del giromanica e al nastro della cerniera.
7. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

