

Kleid Mit Horizontalen Teilungsnähten - Schnittmuster #2890

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss;
Schrägband (die ungefähre Länge ist im Schnittmuster für den unteren Vorderteil angegeben); Zierband (die ungefähre Länge ist im Schnittmuster für den unteren Vorderteil angegeben).

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Saumzugabe der unteren Kante des Kleidungsstücks und der unteren Kante der Manschette — 0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Ärmel - 2 Stück
6. Manschette — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Nähen Sie Abnäher an die oberen Rückenteile und die oberen Vorderteile. Schneiden Sie die Innenseite des Abnehmers ab bis zu 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern.
2. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die mittlere Naht des oberen Vorderteils nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Das Schrägband auf die Naht aufsteppen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Ein Schrägband für die Einfassung des Halsausschnitts in einer Länge zuschneiden, die der Länge des Halsausschnitts plus 4 cm entspricht. Das Schrägband flach auseinanderbügeln, anschließend der Länge nach in der Mitte mit der rechten Stoffseite nach außen falten und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der linken Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die rechte Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
7. Die Manschette an den Ärmel nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Das Schrägband auf die Naht aufsteppen. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Die untere Kante des Kleidungsstücks und die Manschetten mit Schrägband einfassen.
9. Das Zierband auf die Taillennaht aufsteppen. Die Verzierung gemäß den Markierungen auf die unteren Rockbahnen aufsteppen.

Technische Zeichnung:

