

## Vestido Con Costuras Horizontales - Patrón de costura #2890

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible; cinta al bias (la longitud aproximada se da en el patrón de costura para el delantero inferior); cinta decorativa (la longitud aproximada se da en el patrón de costura para el delantero inferior).

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de dobladillo del borde inferior de la prenda y del borde inferior del puño — 0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Manga - 2 piezas

6. Puño — 2 piezas

**INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas en las espaldas superiores y en los delanteros superiores. Cortar el lado interior de la pinza hasta 1 cm, planchar hacia el centro y rematar.
2. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser la costura central de la parte superior del delantero, planchar la costura aparte, rematar. Pespuntear la cinta al bias sobre la costura. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y los laterales de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Cortar una cinta al bias para rematar el escote con una longitud igual a la del escote más 4 cm. Planchar la cinta al bias completamente abierta, luego doblarla por la mitad a lo largo con el derecho hacia fuera y planchar. Fijar el bias al escote del revés y coser. Doblar la cinta al bias hacia el lado derecho y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
7. Coser el puño a la manga, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Pespuntear la cinta al bias sobre la costura. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Ribetear el borde inferior de la prenda y los puños con cinta al bias.
9. Pespuntear la cinta decorativa sobre la costura de la cintura. Pespuntear el adorno sobre los paneles inferiores siguiendo las marcas.

**Dibujo técnico:**

