

## Abito Con Cuciture Orizzontali - Cartamodello #2890

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta; nastro sbieco (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello della parte inferiore del davanti); il nastro decorativo (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello della parte inferiore del davanti).

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine dell'orlo del bordo inferiore del capo e del bordo inferiore del polsino — 0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega

- 5. Manica - 2 pezzi
- 6. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire le pinces sulle parti superiori del dietro e del davanti. Tagliare via la parte inferiore della pinces fino a 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare.
2. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire la cucitura centrale della parte superiore del davanti, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare. Impunturare lo sbieco sulla cucitura. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali del capo, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Misurare uno sbieco per rifinire lo scollo di una lunghezza pari alla lunghezza dello scollo più 4 cm. Stirare lo sbieco aperto in piano, quindi piegarlo a metà nel senso della lunghezza con il diritto verso l'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfio dal rovescio e cucire. Piegare il nastro sbieco sul lato diritto e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
7. Cucire il polsino alla manica, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Impunturare lo sbieco sulla cucitura. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Rifinire il bordo inferiore del capo e i polsini con sbieco.
9. Impunturare il nastro decorativo sulla cucitura della vita. Impunturare la guarnizione sui pannelli inferiori seguendo i segni.

## **DISEGNO TECNICO:**

