

Bluse Mit Spitzeneinsätzen - Schnittmuster #2888

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.
Spitzenstoff.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2
cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Stehkragen - 2 Stück
4. Oberer Ärmel - 2 Stück
5. Unterer Ärmel - 2 Stück

Spitzenstoff:

1. Vorderer Besatz - 2 Stück
2. Vorderkantenverzierung - 2 Stück
3. Ärmelinsatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Den Stehkragen mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher auf den Vorderteilen nähen, die Abnäheriefen auf 1 cm zurückschneiden und von der Mitte weg bügeln, versäubern.
3. Die Längskanten der Verzierung des Vorderteils auf die linke Stoffseite bügeln, die Verzierung gemäß den Markierungen auf das Vorderteil legen und aufsteppen.
4. Die Vorderkantenverzierung und das Vorderteil mit den linken Stoffseiten aufeinanderlegen und die Vorderkante nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und Vorderteil sowie Verzierung flach in einer Ebene auslegen. Die Vorderteile rechts auf rechts legen, dabei die Nähte der Kantenverarbeitung aufeinanderlegen, und in dieser Naht von der Markierung bis zur unteren Kante nähen. Die Teile wenden, die Längskanten der Vorderkantenverzierung auf die linke Stoffseite bügeln und auf das Vorderteil aufsteppen.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclippen, Stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
7. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, bügeln Nahtzugaben an Stehkragen. Die unbearbeitete Kante des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.
8. Den Ärmelinsatz an den oberen Ärmelteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern. Den unteren Ärmelteil an den Einsatz nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern.
9. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht von der Armlochkante bis zum Ende des Spitzeneinsatzes nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dabei den Schlitz flach bügeln. Entlang der Schlitzkante 0,1 cm von der Bruchkante entfernt steppen.
10. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Schrägband an die untere Ärmelkante nähen (Schrägband von rechts auf die Kante stecken und nähen, Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen), gleichzeitig die Bänder nähen.
12. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

