

Blusa Con Inserciones De Encaje - Patrón de costura #2888

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas. Tejido de encaje.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Collar del soporte - 2 piezas
4. Manga superior - 2 piezas
5. Manga inferior - 2 piezas

Tela de encaje:

1. Decoración delantero - 2 piezas
2. Adorno del borde delantero - 2 piezas
3. Inserción de la manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Entretelar el cuello alto.
2. Coser las pinzas en las piezas del delantero, recortar las profundidades de las pinzas a 1 cm y planchar alejándolas del centro, rematar.
3. Planchar los bordes longitudinales del adorno del delantero hacia el revés, colocar el adorno sobre el delantero según las marcas y pespuntear.
4. Colocar el adorno del borde delantero y el delantero revés con revés y coser el borde delantero. Planchar abiertos los márgenes de costura y extender el delantero y el adorno en un mismo plano. Colocar los delanteros derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras del acabado del borde, y coser por esta costura desde la marca hasta el borde inferior. Voltar las piezas, planchar los bordes longitudinales del adorno del borde delantero hacia el revés y pespuntearlo sobre el delantero.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar.
7. Coser el cuello alto exterior al escote, planchar márgenes de costura a cuello del soporte. Girar debajo del borde sin terminar del cuello alto interior y pespuntear en la costura.
8. Coser la pieza de inserción de la manga a la parte superior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar. Coser la parte inferior de la manga a la pieza de inserción, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar.
9. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta el final de la inserción de encaje. Planchar abiertos los márgenes de costura, planchando la abertura. Coser una pespuntear a lo largo del borde de la abertura a 0,1 cm del pliegue.
10. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

11. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser la cinta al bias al borde inferior de la manga (sujetar con alfileres la cinta al bias por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue), coser los lazos al mismo tiempo.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

