

Camicetta Con Inserti In Pizzo - Cartamodello #2888

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette. Tessuto di pizzo.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Collo alto - 2 pezzi
4. Manica superiore - 2 pezzi
5. Manica inferiore - 2 pezzi

Tessuto in pizzo:

1. Decorazione del davanti - 2 pezzi
2. Guarnizione del bordo davanti - 2 pezzi
3. Inserto della manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Rinforzare il collo alto con fliselina adesiva.
2. Cucire le pinces sui pezzi del davanti, rifilare le profondità delle pinces a 1 cm e stirarle lontano dal centro, sorfilare.
3. Stirare i bordi longitudinali della guarnizione del davanti sul rovescio, posizionare la guarnizione sul davanti seguendo i segni e impunturare.
4. Posizionare la guarnizione del bordo davanti e il davanti rovescio contro rovescio e cucire il bordo davanti. Stirare aperti i margini di cucitura, quindi disporre il davanti e la guarnizione sullo stesso piano. Posizionare il davanti diritto contro diritto, facendo combaciare le cuciture del bordo rifinito, e cucire in questa cucitura dal segno fino al bordo inferiore. Rivoltare i pezzi, stirare i bordi longitudinali della guarnizione del bordo davanti sul rovescio e impunturarla sul davanti.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve, girare il collo alto al diritto, raddrizzare e stirare.
7. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura a collo alto. Piegare verso l'interno il bordo non finito del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. Cucire l'inserto della manica alla parte superiore della manica, stirare i margini di cucitura verso la manica, sorfilare. Cucire la parte inferiore della manica all'inserto, stirare i margini di cucitura verso la manica, sorfilare.
9. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dal giromanica fino all'estremità dell'inserto in pizzo. Stirare aperti i margini di cucitura, appiattendolo l'apertura. Impunturare lungo il bordo dell'apertura a 0,1 cm dalla piega.
10. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
11. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire il nastro

sbieco al bordo inferiore della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dal lato dritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul capo lungo la linea di piega), cucendo i lacci contemporaneamente.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

