

Zweifarbiges Kleid - Schnittmuster #2885

Stoffempfehlungen: Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern in zwei harmonisierenden oder kontrastierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Kleidersaum und Ärmelsaum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Zentrale oberer rückenteil - 2 Stück
2. Zentrale unterer rückenteil - 2 Stück
3. Zentrale oberes vorderteil - 2 Stück
4. Mittleres unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Vorderer Ärmel - 2 Stück
6. Hinterer Ärmel - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Seitliche oberer rückenteil - 2 Stück
2. Seitliche unterer rückenteil - 2 Stück
3. Seitliche oberes vorderteil - 2 Stück
4. Seitliche unteres vorderteil - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Die Relieffnähte am unteren Rückenteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Die seitlichen unteren Vorderteile an das seitliche mittlere Vorderteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen und an der Ecke einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
8. Die mittleren Kanten des Ärmels einzeln versäubern. Die mittlere Naht des Ärmels von der oberen Kante bis zur oberen Markierung und von der unteren Markierung bis zur unteren Kante nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.2 cm. Ärmelnaht nähen, nähte versäubern und nach hinten bügeln.

9. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.

10 Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

