

Vestido Bicolor - Patrón de costura #2885

Recomendaciones sobre la tela: Telas para vestidos de fibras naturales o mezcladas en dos colores coordinados o contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Central espalda superior - 2 piezas
2. Central espalda inferior - 2 piezas
3. Central delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior central - 2 piezas
5. Manga delantera - 2 piezas
6. Manga trasera - 2 piezas
7. Vista del escote delantero — 1 pieza

8. Vista del escote trasero — 2 piezas

Tela principal 1:

1. Lateral espalda superior - 2 piezas
2. Lateral espalda inferior - 2 piezas
3. Lateral delantero superior - 2 piezas
4. Lateral delantero inferior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser las costuras princesa en la parte inferior de la espalda, planchar las costuras hacia el centro y rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser los delanteros laterales inferiores al delantero central lateral, planchar las costuras hacia el centro y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser la costura central en el delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
6. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas y en la esquina, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
8. Sobrehilar por separado los bordes centrales de la manga. Coser la costura central de la manga desde el borde superior hasta la marca superior y desde la marca inferior hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm. Coser la costura de la manga, rematar costuras y planchar hacia atrás.

9. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

10 Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

