

Robe Bicolore - Patron de couture #2885

Recommandations sur le tissu: Tissus pour robes en fibres naturelles ou mélangées dans deux couleurs assorties ou contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Central dos supérieur - 2 pièces
2. Central dos inférieur - 2 pièces
3. Central devant supérieur - 2 pièces
4. Devant central inférieur - 2 pièces
5. Manche devant - 2 pièces

6. Manche dos - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Latéral dos supérieur - 2 pièces
2. Latéral dos inférieur - 2 pièces
3. Latéral devant supérieur - 2 pièces
4. Latéral devant inférieur - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre les coutures princesse sur la partie inférieure du dos, repassez les coutures vers le centre et surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre les devants inférieurs latéraux au devant central latéral, repassez les coutures vers le centre et surjeter. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre la couture centrale sur le devant. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Cranter les valeurs de couture sur les parties arrondies et à l'angle, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
8. Surfiler séparément les bords milieux de la manche. Coudre la couture milieu de la manche du bord supérieur jusqu'au repère supérieur et du repère inférieur jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm. Coudre la couture des manches, surjeter les

coutures et repasser vers l'arrière.

9. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

10 Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

