

Abito Bicolore - Cartamodello #2885

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti per abiti in fibre naturali o miste in due colori coordinati o contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Centrale dietro superiore - 2 pezzi
2. Centrale dietro inferiore - 2 pezzi
3. Centrale davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale inferiore - 2 pezzi
5. Manica davanti - 2 pezzi

6. Manica dietro - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Laterale dietro superiore - 2 pezzi
2. Laterale dietro inferiore - 2 pezzi
3. Laterale davanti superiore - 2 pezzi
4. Laterale davanti inferiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire le cuciture principessa sulla parte inferiore del dietro, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale laterale, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire la cucitura centrale sul davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Incidere i margini di cucitura nelle parti arrotondate e nell'angolo, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
8. Rifinire con tagliacuci separatamente i bordi centrali della manica. Cucire la cucitura centrale della manica dal bordo superiore fino al segno superiore e dal segno inferiore fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm. Cucire la cucitura della manica, sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

9. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.

10 Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

