

Bluse Mit Biesen Und Weitem Ärmel - Schnittmuster #2884

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; elastischer Faden;
elastisches Band.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Falten auf dem Vorderteil entlang der Markierungen legen und feststeppen, anschließend die Faltentiefen auseinanderbügeln.
3. Auf dem Rückenteil entlang der Markierungen mit Gummifaden nähen.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen und in den Ecken einschneiden, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Schulternahte von Hand an das Kleidungsstück nähen.
6. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und die Enden vernähen.
7. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

