

Blusa Con Alforzas Y Mangas Amplias - Patrón de costura #2884

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hilo elástico; cinta elástica.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Formar y coser los pliegues en el delantero siguiendo las marcas, luego planchar abiertas las profundidades de los pliegues.
3. En la pieza de la espalda, coser a lo largo de las líneas marcadas utilizando hilo elástico.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Corta los márgenes de costura a lo largo de las curvas y en las esquinas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros.
6. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Margen de costura para el dobladillo de la manga rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos.
7. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

