

## Blusa Con Pinzas Plegadas - Patrón de costura #2898

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Vista del escote delantero - 1 pieza
4. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza

2. Vista del escote trasero — 2 piezas

### **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser las pinzas en las piezas del delantero siguiendo las marcas. Planchar las profundidades de las pinzas exteriores hacia los bordes laterales y la profundidad de la pinza central hacia la izquierda.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

### **Dibujo técnico:**

