

Trägerkleid Mit Vertikalen Relieffnähten - Schnittmuster #2900

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.
Denim.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; trennender Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Mittleres Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Mittleres Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf die Halsausschnittbesätze auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
3. Die hintere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
4. Die mittleren Kanten der mittleren Vorderteile versäubern. Reißverschluss einnähen. In einem Abstand von 0,5 cm vom Reißverschluss eine dekorative Sicherungnaht nähen.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Rand des rechten Armlochs stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
9. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

