

Vestido Tipo Pichi Con Costuras Princesa Verticales - Patrón de costura #2900

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos. Mezclilla.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera de separación.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda central - 2 piezas
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Vista del escote delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a las vistas de escote.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
3. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
4. Sobrehilar los bordes centrales de las partes centrales del delantero. Coser la cremallera. Coser una puntada decorativa de fijación a 0,5 cm de la cremallera.
5. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde de la sisa derecha por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
9. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

