

Cappotto Con Rever Decorativi - Cartamodello #2901

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per cappotti in fibre naturali o miste.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera, interfodere termoadesivo; 1 cerniera separabile; due della cerniera a tasche; la chiusura decorativa; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del cappotto e per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Risvolto - 4 pezzi

6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Soprafondo - 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Fodera del davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Grande tasca - 2 pezzi
5. Piccola tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Risvolto - 2 pezzi

I pezzi della fodera del dietro si tagliano escludendo i pezzi della paramontura dello scollo dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Rinforzare con fliselina la zona dell'apertura della tasca. Applicare l'intreccio termoadesivo al margine di cucitura per l'orlo della manica.
2. Cucire le pince sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Stirare aperta la cucitura.
3. Impunturare il sottobordo sulla sacca grande della tasca della tasca. Marcare la posizione della tasca sul davanti. A 1-1,5 cm dall'estremità della tasca, effettuare tagli obliqui (sulla parte laterale del davanti). Rivoltare i margini di cucitura della tasca sul rovescio attraverso l'apertura ottenuta e sistemare i bordi. Cucire i sacchetti della tasca diritto contro rovescio al nastro della cerniera. Posizionare la cerniera sotto i bordi dell'apertura della tasca in modo che i denti rimangano visibili. Inserire la cerniera cucendo dal diritto e ripiegando i sacchetti della tasca. Cucire i bordi dei sacchetti della tasca includendo gli angoli.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Cucire i bordi centrali dei rever. Stirare aperti i margini di cucitura. Posizionare i rever diritto contro diritto e cucire i bordi esterni dei rever e il bordo esterno del colletto con un'unica cucitura. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Fare una cucitura decorativa a 3 cm dal bordo.
6. Cucire i bordi delle cuciture principessa del davanti, inserendo il rever e contemporaneamente cucendolo allo scollo del davanti (il piccolo tratto tra i segni 2) e allo scollo del dietro. Incidere i margini di cucitura al segno 2, stirare aperti i margini della cucitura principessa e stirare i margini di cucitura dello scollo.

7. Cucire la cucitura della manica. Stirare aperto il margine di cucitura. Stirare margine di cucitura per l'orlo della manica sul rovescio. Cucire la manica nello scalfo. Stirare la cucitura. Cucire le spalline.
8. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti. Posizionare la paramontura e la paramontura davanti sul capo principale con il diritto rivolto verso il basso e cucire lo scollo e i bordi davanti inserendo la cerniera. Intagliare le curve.
9. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura della manica sinistra per il successivo rovesciamento. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti, alla paramontura, al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Rivoltare il cappotto sul lato diritto, cucire chiusa l'apertura tecnologica.
10. Cucire una cucitura decorativa lungo la cerniera a 1 cm dal bordo dei denti.

DISEGNO TECNICO:

